

# UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE ZASTAVE NA JARBOL SA "L" NOSAČEM



Ako je zastava sa ojačanjem i gajkama onda provući kanap kroz svaku gajku i na zadnjoj gajci ga spojiti sa tegom tako da i zadnja gajka bude spojena sa tegom kao na slici A2.  
PVC objumice postaviti na svaki metar dužine zastave iznad gajke.

Ako je zastava sa ojačanjem i riklama ukloniti kanap sa L-nosača koji vodi do tega, teg spojiti na zastavu sa kopčom na zadnju riklu kao na slici A1

slika A1

Rikla preko koje se kači teg

1) Provući kanap koji prolazi kroz jarbol, kroz ukrasnu kuglu sa unutrašnje strane na bilo koju stranu vani, izvući kanap i kuglu spustiti lagano niz kanap do vrha jarbola, laganim pritiskom umetnuti kuglu u vrh jarbola.

2) L-nosač navući na jarbol i spustiti ga do podnožja jarbola.

3) Jarbol postaviti na već betonirano postolje sa baglamom, provući šaraf i osigurati s maticom, provući šaraf i osigurati s maticom, zatim lagano podići jarbol i privnuti matice na postolju. Uz pomoć vaservage postaviti jarbol u vertikalni položaj.

4) Uvući horizontalnu stranu L-nosača u tunel na zastavi, zategnuti zastavu po gornjoj strani a zatim pratiti upute zavisno o varijanti zastave.

5) Kanap na jarbolu zakačiti na L-nosač, otvoriti bravicu s kjučem i povlačiti kanap na dole dok L-nosač i zastava ne budu na vrhu jarbola, kanap zakačiti za zakačku u bravici a ostatak konapa ubaciti u donji dio jarbola.